Westinghouse

INNOVATION YOU CAN BE SURE OF

W-402
081514

Mini-Pendant Kit

Installation and Safety Instructions

Warning: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off; either the fuse is removed or the circuit breaker is shut off.

GENERAL

You don't need special tools to install this fixture. Be sure to follow the steps in the order given. Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system. Read instructions carefully. If you are unclear as to how to proceed, consult a qualified electrician.

INSTALLATION

Important: Do not attach fixture directly to outlet box.

Step 1: Thread mounting screw (A) into the matching hole of mounting bar (B).
Step 2: Secure the mounting bar (B) to outlet box with outlet box screws (C) (if applicable).

WIRING INSTRUCTIONS

Step 1: Wrap ground wire from fixture around green grounding screw stem leaving enough excess wire, then connect the excess ground wire from the fixture with the grounding wire from outlet box by wire connector, then wrap the wire connector with electrical tape for a more secure connection.
Step 2: Connect the black wire from the fixture with the black wire (live wire) from the outlet box by wire connector, and wrap the wire connector with electrical tape for a more secure connection.
Step 3: Connect the white wire from the fixture with the white wire (neutral wire) from the outlet box by wire connector, and wrap the wire connector with electrical tape for a more secure connection.
Step 4: Tighten grounding screw. Do not over tighten.

FINAL ASSEMBLY

Step 1: After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box. Raise canopy (D) allowing the mounting screw (A) to protrude through the hole in the canopy (D), and secure with ball nut (E).
Step 2: To remove cage shade (H), carefully support bottom of cage shade (H) while removing screw nuts (G) from fixture cover (F). Carefully lower cage shade (H).
Step 3: Install lamp. (Please do not exceed the maximum capacity recommended on the socket).
Step 4: Replace cage shade (H) and screw nuts (G).

CLEANING

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.



Westinghouse

Westinghouse Lighting, Philadelphia, PA 19154-1029, U.S.A.
www.westinghouselighting.com
, WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by Westinghouse Lighting.
All rights reserved.
Made in China

Minilámpara Colgante

Instrucciones de Instalación y Seguridad

Advertencia: Asegúrese de desconectar la electricidad que va a los alambres, ya sea retirando el fusible o apagando el interruptor de circuito.

GENERAL

Usted no necesita herramientas especiales para instalar esta lámpara. Asegúrese de seguir los pasos en el orden en que se dan. Bajo ninguna circunstancia se debe colgar la lámpara de los cables, ni se debe instalar una lámpara colgante en un techo que tenga un sistema de calefacción radiante. Lea detenidamente las instrucciones. Si tiene dudas acerca de cómo proceder, consulte con un electricista calificado.

INSTALACIÓN

Importante: No fije esta lámpara directamente a la caja eléctrica.

- **Paso 1:** Enrosque el tornillo de montaje (A) en el orificio a juego de la barra de montaje (B).
- **Paso 2:** Fije la barra de montaje (B) a la caja eléctrica con tornillos para caja eléctrica (C) (si corresponde).

INSTRUCCIONES DE CABLEADO

- **Paso 1:** Envuelva el cable de toma de tierra de la instalación alrrededor del tornillo de toma de tierra que hay en la barra de montaje (B), y después conecte el cable de toma de tierra de la instalación al cable de toma de tierra de la caja de salida.
- **Paso 2:** Conecte el cable blanco de la instalación con el cable blanco (cable néutro) de la caja de salida.
- **Paso 3:** Conecte el cable negro de la instalación con el cable negro (cable vivo) de la caja de salida.
- **Paso 4:** Cubra las tres conexiones usando los tres conectores de cables. Envuelva las tres conexiones de cables con cinta aislante para una conexión más segura.

ENSAMBLAJE FINAL

- **Paso 1:** Enrolle el cable de tierra del artefacto alrededor del vástago del tornillo verde de tierra dejando bastante excedente de cable, conecte el cable de tierra del artefacto y el cable de tierra de la caja de embutir con el conector para cables (si corresponde), luego enrolle el conector para cables con cinta aislante para una conexión más segura.
- **Paso 2:** Conecte el cable negro del artefacto con el cable negro (cable vivo) de la caja de embutir usando el conector para cables, luego enrolle el conector para cables con cinta aislante para una conexión más segura.
- **Paso 3:** Conecte el cable blanco del artefacto con el cable blanco (cable neutro) de la caja de embutir usando el conector para cables, luego enrolle el conector para cables con cinta aislante para una conexión más segura.
- **Paso 4:** Ajuste el tornillo de tierra. No lo apriete demasiado.

Limpieza

Para limpiar, frote la lámpara con un paño suave. Limpie el vidrio con un jabón suave. No use materiales abrasivos como almohadillas o polvos de fregar, estropajos de aluminio o papel abrasivo.

Mini-Luminaire Suspendu

Installation et Instructions de Sécurité

Pour votre sécurité

Mise en garde: veillez à ce que le courant soit coupé dans le circuit sur lequel vous travaillez, soit en ôtant le fusible soit en fermant le disjoncteur.

GÉNÉRALITÉS

Vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux pour installer ce luminaire. Veillez à suivre les étapes dans l'ordre donné. Il ne faut jamais, en quelque circonstance que ce soit, suspendre un luminaire sur des fils électriques; de même, un luminaire de type festonné ne doit pas être installé sur un plafond pourvu d'un système de chauffage rayonné. Lisez les instructions avec soin. Si vous n'êtes pas certain de la manière de procéder, consultez un électricien qualifié.

INSTALLATION

Remarque importante : Ne fixez pas le luminaire directement sur la boîte de sortie du courant.

- **Étape 1:** Introduisez la vis de montage (A) dans le trou de la barre de montage (B) et vissez.
- **Étape 2:** Serrez la barre de montage (B) contre la boîte de sortie avec des vis de boîte de sortie (C) (s'il y a lieu)

INSTRUCTIONS DE RACCORDEMENT

- **Étape 1:** Enroulez le fil de mise à la terre de l'appareil d'éclairage autour de la tige verte de la vis de mise à la terre tout en laissant suffisamment de fil; connectez le fil de mise à la terre de l'appareil d'éclairage et le fil de mise à la terre de la boîte de sortie avec le capuchon de connexion (le cas échéant); puis, pour une connexion plus sécuritaire, enveloppez le capuchon de connexion avec du ruban isolant.
- **Étape 2:** Connectez le fil noir de l'appareil d'éclairage au fil noir (fil sous tension) de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion; puis, pour une connexion plus sécuritaire, enveloppez le capuchon de connexion avec du ruban isolant.
- **Étape 3:** Connectez le fil blanc de l'appareil d'éclairage au fil blanc (fil compensateur) de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion; puis, pour une connexion plus sécuritaire, enveloppez le capuchon de connexion avec du ruban isolant.
- **Étape 4:** Serrez la vis de mise à la terre. Ne serrez pas outre mesure.

ASSEMBLAGE FINAL

- **Étape 1:** Après avoir connecté les fils, veillez à ce qu'ils soient soigneusement en place dans la boîte de sortie. Montez le couvercle (D) pour permettre à la vis de montage de sortir du trou dans le couvercle (D) et serrez avec le bouton sphérique (E).
- **Étape 2:** Afin de retirer cage ombre (H), soutenez le dessous de cage ombre (H) avec prècaution et retirez les ècrous de vis (G) du couvercle de l'appareil d'èclairage (F). Baissez cage ombre (H) avec prècaution.
- **Étape 3:** Installez la lampe. (Veillez à ne pas dépasser la capacité maximale recommandée sur la douille).
- **Étape 4:** Replacez cage ombre (H) et les ècrous de vis (G).

NETTOYAGE

Pour nettoyer, passez un chiffon doux sur le luminaire. Nettoyez le verre avec un savon doux. N'utilisez pas de matières abrasives comme des tampons ou des poudres à récurer, de la laine d'acier ou du papier abrasif